

## Testo per capitolato

### Porta pieghevole ad ante automatica

#### Dimensioni

Larghezza complessiva	..... mm
Altezza complessiva	..... mm
Larghezza di passaggio	..... mm (800 – 1400 mm)
Altezza di passaggio	..... mm

### TORMAX System TOP

Porta pieghevole ad ante a sistema con unità di azionamento elettromeccanica, incassata in profilo traversa in alluminio autoportante. Ampiezze di apertura da 800 a 1400 mm.

- ( \_ ) Porta pieghevole ad ante con unità di azionamento elettromeccanica. Tecnologia a motore asincrono esente da usura e sistema di controllo di processo collegamento a 1 x 230 V/50 Hz, 1 x 120 V/60 Hz incasso in profilo traversa in alluminio autoportante, H x P 120 x 250 mm, unità di azionamento con sistema di inversione e cinghia senza fine. Corda per apertura a trazione in caso di caduta di corrente.

#### Sistema di controllo

Parametri di movimento impostabili, riconoscimento di ostacoli in entrambe le direzioni di movimento. Ampliamento di apertura automatico quando si incrociano più persone nel modo operativo AUTORED.

#### Ante della porta

Profili in alluminio anti-incastro e anti-schiacciamento (protezione mani) con labbra di tenuta. Anta della porta girevole grazie a supporto su cuscinetti a sfera esenti da manutenzione. Spessore vetro 8 – 16 mm, applicazione a secco.

#### Colore dei profili visibili

- ( \_ ) Tutti i componenti in alluminio sono verniciati a fuoco secondo RAL
- ( \_ ) Tutti i componenti in alluminio sono anodizzati incolore

## **Sistema di sensori**

### Attivazione

- ( \_ ) Radar
- ( \_ ) Raggi infrarossi attivi
- ( \_ ) Raggi infrarossi passivi
- ( \_ ) Interruttore azionabile senza contatto
- ( \_ ) Interruttore manuale

### Dispositivo di sicurezza

- ( \_ ) Sicurezza dinamica (con/senza test)
- ( \_ ) Sicurezza statica (con/senza test)
- ( \_ ) Segnalatore combinato (radar e barriera fotoelettrica 3D di sicurezza AIR) con test

## **Accessori**

- ( \_ ) Pannello di comando con modi operativi: OFF, AUTO, AUTORED  
(ampiezza di apertura ridotta), USCITA, APERTO
- ( \_ ) Dispositivo di apertura di emergenza con corda elastica
- ( \_ ) Dispositivo di apertura di emergenza con modulo batteria per alimentazione di emergenza, durata fino a 180 min.
- ( \_ ) Dispositivo di blocco elettromagnetico con funzione di monitoraggio di stato, sblocco manuale internamente ed esternamente
- ( \_ ) Pulsante di emergenza, a parete o a incasso, con protezione in vetro e cornice
- ( \_ ) .....