



LR 22B Schiebetürprofil

Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> – Automattüren mit Einfach- oder Isolierverglasung – Innen- und Aussentüren mit mässiger Anforderung an thermische Trennung – lineare und gebogene Schiebetüren
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> – Feinrahmenprofil mit Schwerpunkt Leichtigkeit, Transparenz, Eleganz und Stabilität – wahlweise Nass- oder Trockenverglasung – optimaler Kantenschutz der Glasflügel durch umlaufende Profile – umlaufende rundum Abdichtung der Türflügel – kombinierbar mit allen TORMAX Schiebetürantrieben, auch in FRW Ausführung – schwellenlos oder mit durchgehender Bodenführung
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – automatische 4-Punktverriegelung TORMAX Starlock – Anbau von manuellen Riegeln – Sicherheitselemente, z.B. Lichtschranken einbaubar
Normen	DIN 18650

Technische Daten	
Sichtbreite	30 mm
Sockelhöhe	78 mm
Profiltiefe	34 mm
Verglasungsstärke trocken	8,5–10 mm
	21,5–23 mm
Verglasungsstärke nass	6–28 mm

