



## LR 22B

### Profilato porta scorrevole

<b>Ambiti di utilizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– porte automatiche con vetro semplice o isolante</li> <li>– porte per interni ed esterni con livello di separazione termica medio</li> <li>– porte scorrevoli e lineari e curvate</li> </ul>
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– profilo fine del telaio estremamente sottile, particolarmente leggera, trasparente, elegante e stabile</li> <li>– vetro con sigillatura a umido o a secco</li> <li>– protezione ottimale degli spigoli delle ante in vetro grazie a profili perimetrali</li> <li>– guarnizione perimetrale delle ante</li> <li>– abbinabile a tutti gli azionamenti per porte scorrevoli TORMAX, anche nella versione FRW</li> <li>– privo di soglia o con guida a pavimento continua</li> </ul>
<b>Opzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– elettroserratura automatica con bloccaggio a 4 punti TORMAX Starlock</li> <li>– aggiunta di blocchi manuali</li> <li>– dispositivi di sicurezza, ad es., fotocellule inseribili</li> </ul>
<b>Norme</b>	DIN 18650

<b>Dati tecnici</b>	
Ampiezza apparente	30 mm
Altezza zoccolo	78 mm
Profondità profilo	34 mm
Spessore vetro asciutto	8,5–10 mm 21,5–23 mm
Spessore vetro umido	6–28 mm

